

# Retningslinjer opp- og nedrigg av Melges 24 på vannet

## Opprigg:

- Luker ned i båten bak styrbord side.
- Øser båten
- Forstagstension og sjekker om den er i base
  - Mer informasjon kan finnes på dokumentet “Hvordan sette Melges i base” på vår “Dokument”-side.
- Storseil ut av pose, rulles opp. Posen ned en tørr plass.
- Løsne kick og storseilsskjøte
  - Pumper kicken hvis nødvendig
- Trer seil på bommen
- Fester storseilsfallet og mater.
- Fester finhal i storseilsfallet
- Fester cunningham
- Gennakerpose i luken
- Trer skjøte og fester skjøte, tack og fall
- Alle fortøyninger på bryggen, IKKE I VANNET
- Seiler og har det kjekt

## Nedrigg:

- Båten fortøyes i midten av båsen med 4 knyttepunkter
- Ruller storen uten bretter i seilet
- Trer på storseilsposen
- Pakker sammen gennakeren
  - **Tørr gennaker:**
    - Tar gennakeren i posen før man tar av tauene
  - **Blaut gennaker:**
    - Skal henges opp og skal tas ned dagen etterpå
- Gennakerskjøtene sammen og strammer opp
- Gennakerfall og tack i rekkverk
- Storsseilfall på bommen. Heise bommen og festes i rekken
  - Smart å feste det på motsatt side av der man går oppi
- Strammer storsseilskjøtet, kveiler det opp, festes i bommen
- Surr akterstaget rundt roret.
- Tar av forstagstension ROLIG
- Sette i base
- Øser båten
- Lukene på
- Spyler båten, skroget dekk og cockpit