

# Sjøsetting av Melges

*For å sjøsette Melges må man ha tilgang til Trondhjems Seilforenings lokaler. Vi har ikke et eget kort, sånn det er i dag (18.12.23), men jobber med saken:*

1. Kode til dør, 1895
2. Innerst til høyre
3. Safen rett til venstre
4. Ta ut fjernkontrollen, batteriet og beskyttelsestrekket
5. Båt under kran
  - a. Løftestroppene festes ved å tre stropen dobbelt under stålpinnene (en på hver side av kjølen) tres deretter i seg selv
6. Sett i kjølkran og fest løftekrok i ringen
  - a. Heis kjølen helt opp så den ikke hviler på tilhengeren
7. Gjør klar båtkranen
  - a. Koden 1814
  - b. Bryteren peker på 0
  - c. Dra ut rød knapp bakside kontroll
  - d. Nederst venstre knapp, kran lager et klikk
8. Båtkrok i løftestroppe. Hver side av kjølkranen (sørg for at bommen er på utsiden av stroppene)
9. Tau fra akter til krankrok
  - a. Strammes slik at båtkrok er ca over kjølkran
10. Tacktau for kontroll av baug
11. Løft båt rolig og sjekk balansepunkt
12. Løft båten, flytt hengeren tilbake og sett båten utpå
- 13. Høyvann:**
  - a. Senk kjølen og ta på ror
- 14. Lavvann:**
  - a. Flytt til brygge til venstre
  - b. Senk kjølen og ta på ror
15. Ta av løftestroppe og bakttau og legg disse ned i båten
16. Platen på kjølen
17. Følg instruksjon fra [“Retningslinjer opp- og nedrigg av Melges 24 når den ligger på vannet”](#)