

Retningslinjer opp- og nedrigg av Melges 24 på vannet

Opprigg:

- Luker ned i båten bak styrbord side.
- Øser båten om det er vann i den
- Forstagstension og sjekker om den er i base
 - “[Hvordan sette melges i base](#)”
- Storseil ut av pose, rulles opp. Posen ned en tørr plass (gjerne under dekket foran nede).
- Løsne kick og storseilsskjøte
 - Pumper kicken hvis nødvendig
- Trer seil på bommen
- Fester storseilsfallet og mater inn i masten.
- Fester finhal i storseilsfallet
- Fester cunningham
- Gennakerpose i luken
- Trer skjøte og fester skjøte, tack og fall i gennaker
- Alle fortøyninger på bryggen, IKKE I VANNET
- Seiler og har det kjekt

Nedrigg:

- Båten fortøyes i midten av båsen med 4 knyttepunkter
- Ruller storen uten bretter i seilet
- Trer på storseilsposen
- Pakker sammen gennakeren
 - **Tørr gennaker:**
 - Tar gennakeren i posen før man tar av tauene
 - **Blaut gennaker:**
 - Skal henges opp og skal tas ned dagen etterpå dersom den er tørr
- Gennakerskjøtene sammen og strammer opp
- Gennakerfall, storseilsfall og tack i rekkverk
- Knytter bomman på motsatt side av der man går oppi
- Strammer storseilskjøtet, kveiler det opp, festes i bommen
- Surr akterstaget rundt roret.
- Tar av forstagstension ROLIG
- Sette i base om den er gått ut
- Øser båten fullstendig tom for vann
- Tar på fokketrekk om båten har det
- Lukene på
- Spyler båten, skroget dekk og cockpit