

Sjøsetting av Melges

For å sjøsette Melges må man ha tilgang til Trondhjems Seilforenings lokaler:

1. Kode til dør, 1895
2. På regattakontoret i det nye bygget. Høyre inn i nybygget, forbi doene og rett frem til høyre
3. Ta ut fjernkontrollen, batteriet og beskyttelsestrekket
4. Båt under kran
 - a. Løftestroppene festes ved å tre stroppe dobbelt under stålpinnene (en på hver side av kjølen) tres deretter i seg selv
5. Sett i kjølkrane og fest løftebakk i ringen
 - a. Heis kjølen helt opp så den ikke hviler på tilhengeren
6. Gjør klar båtkranen
 - a. Koden 1814
 - b. Bryteren peker på 0
 - c. Dra ut rød knapp bakside kontroll
 - d. Nederst venstre knapp, kran lager et klikk
7. Båtkrok i løftestroppe. Hver side av kjølkranen (sørg for at bommen er på utsiden av stroppe)
8. Tau fra akter til krankrok
 - a. Strammes slik at båtkrok er ca over kjølkrane
9. Tacktau for kontroll av baug
10. Løft båt rolig og sjekk balansepunkt
11. Løft båten, flytt hengeren tilbake og sett båten utpå
- 12. Høyvann:**
 - a. Senk kjølen og ta på ror
- 13. Lavvann:**
 - a. Flytt til brygge til venstre
 - b. Senk kjøle og ta på ror
14. Ta av løftestroppe og baktau og legg disse ned i båten
15. Platen på kjølen
16. Følg instruksjon fra "[Retningslinjer opp- og nedrigg av Melges 24 når den ligger på vannet](#)"